

Dubbelzijdige Acrylic Schuimtape (HPA-transparant)

- > High performance acrylic schuimtape met zeer hoge kleefkracht
- > AFTC tapes combineren het gemak van tape met de kracht van o.a. schroeven, popnagels, lassen en vloeibaar lijmen
- > Een verbinding met deze tape behoudt zijn sterkte, ook onder zware omstandigheden
- > Voor permanent en onzichtbaar verbinden van o.a.: Glas, aluminium, staal, RVS, acrylaat, polycarbonaat, PET-G
- > Deze professionele montage tape is geschikt voor zware afschuif-, afpel- of trekbelasting
- > Beschikt over een grote mate van interne sterkte
- > Goede opvang van krimp en rek in de gemaakte verbindingen, ook bij verbinding tussen verschillende materialen
- > In hoge mate UV-, vocht- en verouderingsbestendig, daardoor geschikt voor binnen en buiten toepassingen
- > Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers
- > Op onregelmatige of zeer gladde oppervlakken is het raadzaam een goed hechtende primer te gebruiken, soms in combinatie met het vooraf opschuren van de ondergrond
- > Onbewerkt aluminium dient altijd te worden voorbehandeld in 3 stappen: 1: Reinigen 2: Schuren of zandstralen 3: Opnieuw reinigen
- > Plastisch elastisch bereik: Kan 50% vervorming aan zonder verlies van eigenschappen
- > Origineel AFTC product

LET OP: Oppervlakken vooraf schoon, droog en vetvrij maken. Om een goede verbinding te krijgen moet de tape goed aangedrukt worden. De verbinding is op zijn maximale sterkte na 72 uur

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	High Performance Acrylic
Kleefkracht:	> 75N/25mm RVS. Max kleefkracht na 72 uur
Drager:	N.v.t.
Temperatuurbereik:	-40°C / +100°C (Kort 160°C)
Rek tot breuk in %:	800 - 900%
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	900 kg/m ³
Liner:	LDPE rode liner

Bestelnummer	Lengte	Breedte	Dikte	Winkelass.	Doosinhoud	Kleur
4002TR6331	33 m	6 mm	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	25	Glashelder
4002TR10505	5 m	10 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	120	Glashelder
4002TR103305	33 m	10 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	30	Glashelder
4002TRPP103305	33 m	10 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	30	Glashelder
4002TR12505W	5 m	12 mm	0,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	96	Glashelder
4002TR1251W	5 m	12 mm	1,0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	96	Glashelder

Artikel Nr: 4002

Dubbelzijdige Acrylic Schuimtape (HPA-transparant)

4002TR12331	33 m	12 mm	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	6	Glashelder
4002TR153305	33 m	15 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	20	Glashelder
4002TR19505W	5 m	19 mm	0,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	64	Glashelder
4002TR1951W	5 m	19 mm	1,0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Glashelder
4002TR193305	33 m	19 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	30	Glashelder
4002TR19331	33 m	19 mm	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	4	Glashelder
4002DCTR12400005	4000 m	12 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	10	Glashelder
4002DCTR18290005	2900 m	18 mm	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	5	Glashelder
4002DCTR1829001	2900 m	18 mm	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	5	Glashelder
4002DCTR4413001	1300 m	44 mm	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	2	Glashelder

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl